

CREPINE STANDARD

Généralement utilisée pour les forages de moyenne profondeur qui ne sont pas soumis à des efforts mécaniques intenses

Tableau de calcul des pourcentage de vide sur une crépine standard

| DIAMETRE | | SLOT 6 | SLOT 10 | SLOT 20 | SLOT 25 | SLOT 30 | SLOT 40 |
|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pouces | mm | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 |
| 2" | 60,3 | 7 | 7,6 | 20 | 24,1 | 27,1 | 33,1 |
| 3" | 88,9 | 5,6 | 9,1 | 16,5 | 20,2 | 23,6 | 28,5 |
| 4" | 114 | 4,8 | 7,7 | 14,2 | 17,3 | 20,1 | 33 |
| 5" | 129 | 4,7 | 7,8 | 14,2 | 17,8 | 20,5 | 33,7 |
| 6"5/8 | 168,3 | 4,8 | 7,9 | 14,3 | 17,9 | 20,6 | 33,7 |
| 7"5/8 | 193 | 7,8 | 8 | 14,4 | 18 | 20,7 | 33,8 |
| 8"5/8 | 219,1 | 4,3 | 7 | 13,1 | 16 | 18,5 | 23,2 |
| 9"5/8 | 244 | 4,5 | 7,1 | 13,1 | 16,1 | 18,6 | 23,2 |
| 12" | 305 | | 6,7 | 12,5 | 15,2 | 17,6 | 22,2 |
| 13"3/8 | 344 | | 6,7 | 12,5 | 15,2 | 17,6 | 22,2 |

